

## SUPER WHITE

21.09.2022 1/3



### Produktbeschreibung:

- Produktart:** Dispersionsfarbe für Wände und Decken.  
Sehr elegantes mattes Finish.  
  
Sehr gute Deckkraft.
- Einsatzgebiete:** Wände und Decken in die Wohnräume, Büros und öffentliche Gebäude (Krankenhäuser, mit Ausnahme von den Wänden rund um Spülen, Becken und Bereiche, die mit Desinfektionsmitteln gereinigt werden).
- Farbtöne:** Elegantes, mattes Finish. Weiss und helle Farbtöne.
- Untergründe:** Anstricharbeiten auf Putz, Gips, Zement, Kalk, Prägetapeten aus Papier, Raufasertapeten und Glasgewebetapeten. Ideal für Neu- und Renovierungsanstriche im ganzen Haus.
- Vorarbeiten:** Die Untergründe müssen tragfähig, frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. VOB Teil C, DIN 18363, Abs. 3
- Verbrauch:** 1 l / ca. 10-12 m<sup>2</sup>, abhängig vom Untergrund und Auftragsverfahren z.B. streichen, walzen oder spritzen.
- Gebinde:** 10 l
- Trockenzeit:** Bei 20 °C und rel. Luftfeuchtigkeit von 65 % überstreichbar nach 4 – 6 Stunden. Niedrigere Temperaturen oder höhere Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit verzögern.
- Vorarbeiten:** Neue Putze müssen mind. 4 Wochen durchgetrocknet sein. Kritische und stark saugende Untergründe mit Tiefgrund vorbehandeln.

## SUPER WHITE

21.09.2022 2/3

Auftragsverfahren Rollen, Streichen, Spritzen (Düse: 0,017 – 0,021).

Trocknungszeit Bei einer Temperatur von +23°C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% ist die Farbe trocken nach ca. 1 Stunde. Überstreichbar nach mind. 3 Stunden. Lackieren bei Temperaturen von +5°C bis +25°C. Trocknungs- und Überstreichzeit sind abhängig von Schichtdicke, Temperatur, relativer Luftfeuchtigkeit und Luftzirkulation.

Dichte (kg/l) Ca. 1,46

Gewicht Feststoffe (%) 55

Verarbeitung: Vor Gebrauch gut umrühren, unverdünnt streichen.

Nicht unter +8 °C (gilt für Untergrund und Umluft) verarbeiten. Nur gut verschlossen im Originalgebinde kühl, aber frostfrei lagern.

VOC Grenzwerte Kat. A / a Max. VOC-Gehalt von 2010 bis 30 g / l Das Produkt enthält weniger als 30 g / l VOC.

Reinigung der Werkzeuge: Gründlich mit Wasser reinigen.

Umweltschutz: Das Produkt darf nicht in die Abwasserleitungen, Gewässer oder in den Erdboden gelangen. Leere Gebinde weiterverwenden oder nach den örtlichen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen dem Produkt-Datenblatt entnehmen. Vor Frost schützen.  
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können

### ANWENDUNGSINSTRUKTIONEN

Umgebungsbedingungen:

Alle zu beschichtenden Flächen müssen trocken, tragfähig und ohne lose anhaftende Elemente sein. Die Lufttemperatur darf nicht niedriger sein als +5°C, relative Luftfeuchtigkeit unter 80%

### SUPER WHITE

21.09.2022 3/3

#### Oberflächenvorbereitung

Zum streichen vorgesehene Oberflächen müssen sauber, trocken, entfettet, entstaubt und frei von losen Partikeln sein. Schimmel entfernen und alle Verunreinigungen, die die Lackhaftung mit dem Untergrund nicht sicherstellen entfernen. Zum Füllen von Fehlstellen und Rissen und zum Glätten geeignete Produkte verwenden. Achten Sie darauf, dass alle glänzenden Oberflächen matt geschliffen sind. Bei losen und ausgekrediteten Untergründe mit Finncoatings Tiefgrund grundieren.

Mineralische Putze und Oberflächen sind nach einer Trockenzeit von mindestens 4 Wochen überstreichbar. Von Staub und Schmutz entfernen und grundieren.

#### Gesundheit und Sicherheit

Schutzhandschuhe tragen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) und Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Kann allergische Reaktionen hervorrufen

Reaktion. Dieses Produkt enthält ein Biozidprodukt zur Konservierung des Produkts während der Lagerung. Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT), Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EC NEIN. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (MIT). Nach Produktanwendung in geschlossenen Räumen

bis zum Verschwinden des Geruchs lüften, danach sind die Räume bewohnbar. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Die Empfehlung der Polnischen Allergiegesellschaft betrifft das Produkt, nachdem die gestrichene Oberfläche vollständig trocken ist und der Raum abgetrocknet ist gründlich gelüftet

#### Sicherheitshinweise:

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

P260 Spritznebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten passende Filter verwenden.

P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

P301 BEI VERSCHLUCKEN: P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Die vorstehenden Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder. Die Angaben beruhen auf Laborversuchen und praktischen Erfahrungen und erfolgen nach bestem Wissen. Als Lieferant können wir die Bedingungen, unter denen das Produkt verwendet wird, oder die vielen Faktoren, die sich auf die Verwendung und Anwendung auswirken, nicht kontrollieren. Wir lehnen die Haftung für Schäden ab, die durch die Verwendung des Produkts entgegen unseren Anweisungen oder für unangemessene Zwecke verursacht wurden. Wir behalten uns das Recht vor, die bereitgestellten Informationen einseitig ohne Vorankündigung zu ändern.